



Model	CDM510B	CDM512B	CDM514B2	CDM516B
Cap. de carga				
Peso Operativo	10000	12000	14000	16000
Peso Distribuido Sobre Rodillo (kg)	5000	6000	7000	7700
Peso Distribuido Sobre la línea trasera (kg)	5000	6000	7000	8300
Carga Lineal Estática del Rodillo (N/c)	235	277	330	360
Redimiento de Compactación				
Frecuencia de Vibración (Hz)	28	28	28	28
Amplitud Nominal (mm)	1.8/0.9	1.8/0.9	1.8/0.9	1.9/0.9
Fuerza Centrifuga (kN)	240/150	280/180	290/160	310/190
Diámetro del Rodillo (mm)	1520	1520	1520	1520
Ancho del Rodillo (mm) (W2)	2120	2120	2120	2120
Grosor del Borde del Rodillo (mm)	20	25	30	30
Maniobrabilidad				
Largo x Ancho x Altura (mm) (L*W*H)	5975*2260*3050	5975*2260*3050	5975*2280*3075	6160*2300*3210
Distancia Mínima hasta el Suelo (mm) (h)	420	420	420	420
Radio de Giro mínimo (mm)	6500	6500	6300	6300
Distancia entre Ejes (mm) (L1)	3135	3135	3135	3100
Velocidad de Traslación (km/h)	Hacia Adelante: 1.9/3.3/9.1 Hacia Atras: 1.9/3.3	Hacia Adelante: 1.9/3.3/9.1 Hacia Atras: 1.9/3.3	Hacia Adelante: 2.1/3.9/8.4 Hacia Atras: 2.1/3.9	Hacia Adelante: 2.2/4.5/9.2 Hacia Atras: 2.2/4.5
Ángulo Máximo de Trepada	30%	30%	30%	30%
Ángulo de Dirección	30±1°	30±1°	30±1°	30±1°
Ángulo de Giro	±10 °	±10 °	±10 °	±10 °
Especificaciones de Neumáticos	17.5-25 12PR	17.5-25 12PR	17.5-25 12PR	23.1-26 12PR
Motor				
Fabricante	Yuchai	Yuchai	Weichai	Yuchai
Modelo	YC6B120-T20	YC6B120-T20	WP6G125E201	YC6B150Z-T21
Potencia Nominal (kW/rpm)	85/2200	85/2200	92/2000	110/2000
Consumo mínimo de Combustible (g/kW-h)	235	235	215	235
Capacidad				
Batería de Almacenamiento (Vah)	12V*120Ah*2	12V*120Ah*2	12V*120Ah*2	12V*120Ah*2
Tanque de Combustible (L)	220	220	220	250
Tanque Hidráulico (L)	220	220	220	140
Otros				
Tipo de Accionamiento	Mecánico	Mecánico	Mecánico	Mecánico
Sistema de Vibración	Sistema hidráulico de vibración de circuito abierto			
Freno de Emergencia	Freno servoasistido trasero			
Freno de Estacionamiento	Freno de rodillo controlado por eje flexible			

MOTORPART
DISTRIBUIDORA

CDM510B/CDM512B CDM514B2/CDM516B

COMPACTADORES VIBRATORIOS DE RODILLO SIMPLESERIE B

Luz frontal y trasera para operación nocturna
Cabina panorámica / Panel Ajustable
Sistema hidráulico de vibración de circuito abierto
Resistente al desgaste y las marcas
A/A y pata trapezoidal opcionales



VELOCIDAD DE TRASLACION (kW/RPM):
PESO DE OPERACION (kg):
CARGA LINEAL ESTÁTICA DEL RODILLO (N/cm):
(kg):

CDM510B	CDM512B	CDM514B2	CDM516B
85/2000	85/2000	92/2000	110/2000
10000	12000	14000	16000
235	277	330	360
5000/5000	6000/6000	7000/7000	7700/8300

MOTORPART
DISTRIBUIDORA

Juan Pablo II 265 Bis
Rosario | Santa Fe.
Tel. +54 341 458 7887
www.motorpart.com.ar

Para más información sobre productos LONKING
por favor contacte a nuestro agente local

LONKING 龙工
Efficiency Rules the Future

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas mostradas pueden no incluir accesorios opcionales.