

LONKING

La eficiencia que forja el futuro

LG160DT

El modelo	LG160DT
Tipo de alimentación	El gasóleo
Capacidad Nominal (Kg)	16000
J Centro de carga (mm)	600
H1 STD Max La Altura de elevación (mm)	3500.
H3 Elevación libre Altura (mm)	145
L5*W*T STD TAMAÑO de la horquilla (mm)	1800x180x100
El Ángulo de inclinación del mástil (DEG)	6/12
L3 Voladizo delantero (mm)	979
L4 Voladizo trasero (mm)	931
Dimensión Global	
L1 de Longitud total (mm)	7500
W1 Ancho total (mm)	2776
H2 la Altura de mástil bajado (mm)	3926
H4 de la Altura del techo de protección (mm)	3566
R1 Min. El Radio de giro (mm)	5300
Min . De intersección de la Pasarela (mm)	8200.
Velocidad (carga/descarga)	
Max. Velocidad de desplazamiento (km/h)(F/R)	27/27
Max, la Velocidad de elevación (mm/s)(carga/descarga)	300/450
Max. Pendiente (%)	20
Peso muerto (kg)	21500
Ancho de vía S/P(frm/trasero)(mm)	2064/2120
L2 de Distancia del eje (mm)	3800.
Min. Suelo	
Mástil de m2 (mm)	285
El bastidor de m1 (mm)	340
STD MOTOR	Yuchai YC6A175
La Potencia nominal (kw)	128



MOTORPART

DISTRIBUIDORA

LG160DT



AUTOELEVADOR 16 TONELADAS


MOTORPART
DISTRIBUIDORA

Juan Pablo II 265 Bis
Rosario | Santa Fe.
Tel. +54 341 458 7887
www.motorpart.com.ar

Para más información sobre productos Lonking
por favor contacte a nuestro agente local

LONKING 龙工

Efficiency Rules the Future

Las especificaciones y el diseño están sujetos a cambios sin previo aviso.
Las máquinas mostradas pueden no incluir accesorios opcionales.