



Lonking 龙锐

LG1185

Motoniveladora



Especificación técnica principal

Profundidad máxima de corte	550mm
Elevación máxima sobre el suelo	455mm
Ángulo máximo de posición de la hoja	90°
Círculo que invierte la rotación	360°
Vertedera	14 pies
Neumático de tracción	4
Áng. Max. de dirección ruedas delanteras	±45°
Áng. Max. de inclinación ruedas delanteras	±17°
Max. Ang. oscilación ruedas delanteras	±15°
Ángulo de articulación del marco	±23°
Minimo radio de giro	8m
Velocidad de desplazamiento, adelante	5, 8, 12, 18, 26, 32Km/h
Velocidad de desplazamiento, marcha atrás	5, 12, 26Km/h
Fuerza de tracción	95kN
Angulo de ascenso	30%
Modelo de motor	Cummins 6CTA8.3-C215
Potencia/velocidad nominal	215hp/2200rpm
Dimensión (LXWXH)	9126 x 2620 x 3500mm
Peso de la operación	16.000kg
Capacidad tanque combustible	340 litros
Capacidad depósito hidráulico	110 litros



Juan Pablo II 265 bis
Rosario - Santa Fe
Tel:+54 341 5288928
www.motorpart.com.ar