

YTO-NLX954 (95HP)



NLX954	Config. Básica	Config.Opcional
Motor	LR4M5-23	
Embrague	12' doble acci ón	
Caja de cambios	12F+12R (cambio de dirección por sincronizador)	24F+8R Creeper Cambio creeper 24F+8R (no puede elegir 12F+12R)
РТО	540/1000 (rpm)	
Neumático	R1: 14.9-24/18.4-34	
Freno de aire	NO	SI
Elevación hidráulica	2 juegos de salidas hidráulicas Bomba de caudal 60L/min	3 juegos de salidas hidráulicas(1 juego de salida constante + control flotante) +Circuito de presión cero ;
	Elevador por ajuste de fuerza y posición Control externo; Control rápido de subir-bajar	Cilindros de elevación auxiliares dobles ;
	Categoría de suspensión (CAT II)	//
Otros	A/C Cabina (con interior plástico+tragaluz+dispositi vo de ventilación+caja de herramientas+Encendedor)	ROPS +TECHO

Especificaciones Básicas		
Motor (Marca)	LR4 M5-23 (YTO)	
Tipo del motor	4 cilindros, 5.13L Refrigerado por agua	
Tipo de aspiración	Aspiración natural	
Velocidad nominal (rpm)	2300	
Dimensi ón total (mm)	4350*2300*2765	
Peso de operación min.(kg)	3850(ROPS)/4100(cab.)	
Capacidad de tracción nominal (kg)	1980	
Flujo de bomba hidráulica (L/min)	60	
Capacidad de Elevacion a punto de bisagra (kg)	2300	
Distancia de la rueda delantera /trasera (mm)	1564~2000/ 1652~2152	
Capacidad del tanque	147 L	

Las especificaciones y el diseño están sujeto a modificaciones sin previo aviso



Juan Pablo II 265 bis Rosario - Santa Fe Tel: +54 341 5288928