



PARAMETROS TÉCNICOS

BASICO	Capacidad del balde	0.65m ³
	Carga útil nominal	1200kg
	Peso operativo	4450kg
	Fuerza de tracción	39kN
	Fuerza de arranque	28kN
	LxWxH	5820x1880x2800mm
MOTOR	Fabricante/Modelo	YN5A055-30CR (Nation III)
	Potencia nominal	52hp - 36.8 kw / 2400 rpm
	Par nomina	245N·m/1600-1800rpm
TREN MOTRIZ	Tipo de transmisión	Countershaft Powershift
	Tipo de cambio	Eng. recto de cambio hidr. de eje fijo
	Presión de transmisión	1.2-1.5MPa
	Marchas	2F/2R
	Convertidor de torque	Monoetapa, Monoturbina, 3 elementos
	Relación de Par	3.7
	Reductor principal	Engr. cónico espiral Reduc. una etapa
	Reductor final	Reducción planetaria
	Neumático	16/70-16
	Velocidad hacia adelante	16km/h
Velocidad Marcha atrás	16km/h	
SISTEMA DE FRENOS	Freno de servicio	Neumático, freno a disco en las 4 ruedas
	Presión de ajuste	0.78MPa
	Freno de mano	Calibrador controlado por eje flexible
	Tipo	Sistema de sensor de carga hidráulica
SISTEMA DE DIRECCIÓN	Bomba de dirección	Compartida con bomba de trabajo
	Presión del sistema	14Mpa
	Ángulo de dirección	±35°
SISTEMAS HIDRÁULICOS	Tipo	Control Mecanico
	bomba de trabajo	Bomba de engranajes
	Tasa de flujo	100L/min·2240 rpm
	Válvula de control	2 carretes
	Presión del sistema	16MPa
	Tiempo de ciclo (seg)	8.23
SISTEMA ELECTRTICO	Voltage	24V
	Baterías (2 en serie)	2x80 Ah
CAPACIDADES	Tanque de combustible	90L
	Tanque hidráulico	60L
	Transmisión	17.5L
	Eje delantero / Eje trasero	20L

CONFIGURACIÓN

Motor YUN NEI
Transmisión LONKING
Convertidor de torque LONKING
Eje de transmisión de freno seco
Control Mecánico de Trabajo
Equipo de trabajo estándar

OPCIONAL

Balde estándar (borde de corte de 3 piezas)
Balde estándar con borde de corte integral
Balde estándar con dientes desmontables
Balde de 1.2m ³ , Dientes desmontables
Volcado alto
3r Carrete de función auxiliar
Enganche rápido
Balde de enganche rápido
Enganche rápido mecánico
Balde de enganche rápido mecánico
Calefacción

CDM926N

PALA CARGADORA
La eficiencia controla el Futuro



LONKING
CDM
Load Right Load More
Series

- Peso operativo 4450kg
- Motor Potencia 52hp (36.8kw) /2400rpm
- Capacidad de Balde 0.65m³
- Carga útil nominal 1200kg