



ARGENTINA

YTO ELG1804 (180HP)



ELG1804	Configuración básica	Configuración opcional
Motor	SC7H190.4G3 (TIER III, Common Rail de alta presión)	//
Embrague	15' embrague independiente de acción simple	//
Caja de cambio	18F+6R	//
Velocidad de PTO	540/ 1000 rpm	//
Ruedas delanteras / traseras	14.9 -28/18.4 -38 (Ruedas dobles traseras)	380/85R28,460/85R38 (Ruedas dobles traseras) 16.9R28/20.8R38
Freno de aire	No	//
Elevación hidráulica	3 juegos de salidas hidráulicas (1 juego de salida constante + control flotante+Circuito de presión cero)+Conector europeo	//
	Elevador por ajuste de fuerza y posición+cilindros de elevación auxiliares dobles +control externo +Control rápido de subir -bajar	//
	Suspension CAT III	//
Dispositivo de tracción	Barra de tiro+gancho de remolque	//
Otros	CABINA	//

Especificaciones Básicas		
Motor	6 cilindros, Refrigerado por agua, aspiración natural, 6.44L	
Diámetro del cilindro*recorrido del pistón	105*124	
Velocidad nominal (rpm)	2200	
Embrague	Control seco, embrague independiente de acción simple	
Ángulo máximo de dirección	42°	
Peso de operación (Kg)	CAB	7700(Ruedas traseras simple)/8300(Ruedas dobles traseras)
Contrapesos (Kg)	Delanteros Cantidad*peso	12*45
	Traseros Cantidad*peso	4*75
Distancia entre ejes (mm)	2790	
Altura mínima del suelo (mm)	490	
Trocha (mm)	Delantera	1510-2110
	Trasera	1620-2228
Neumático	Delantera	14.9-28
	Trasera	18.4-38 (Ruedas dobles traseras)
Capacidad de elevación a punto de bisagra (kg)	=5300	
Capacidad de Elevación a punto 610mm (kg)	=3300	
Categoría de suspensión	CAT III	
Caudal hidráulica L/min	90	
Toma de fuerza	Cantidad de estrias	6 estrias y 20 estrias
	Velocidad de rotación (rpm)	540/1000
Velocidad	Delantera (km/h)	2.81-38.95
	Trasera (km/h)	4.84-13.53
Dimensión (mm)	5340*2380(Ruedas traseras simple)/3380(Ruedas dobles traseras)*3310	
Radio mínimo de giro (m)	7±0.3	
Máxima tracción (KN)	37	
Tanque de combustible (L)	275L	

Grupo
MOTORPART

Juan Pablo II 265 bis
Rosario - Santa Fe
Tel: +54 341 5288928

www.motorpart.com.ar