



ARGENTINA

YTO-NME5545F (55HP)



NME5545 F	Configuración básica	Configuración opcional
Motor	A498BT (aspiración natural)	//
Embrague	10'embrague de acción doble	//
Caja de cambios	8F+8R	Cambio creeper 16F+8R, sin reversor
Velocidad de PTO	540/ 1000 rpm	//
Ruedas delanteras /traseras	6.50 -16/11.2 -24	7.5 -16/12.4 -24
Freno de aire	No	//
Elevación hidráulica	Sin salida hidráulica	1 juego de salidas hidráulicas /2 juegos de salidas hidráulicas(con conector europeo)
	Elevador tipo forzado vertical al suelo	//
	Suspensión CAT I con rótula CAT II	//
Dipositivo de tracción	Barra de tiro	//
Otros	ROPS+Techo	CABINA

Especificaciones Básicas		
Motor	4 cilindros, Refrigerado por agua, aspiración natural, 3.17L	
Diámetro del cilindro*recorrido del pistón	98*105	
Velocidad nominal (rpm)	2200	
Embrague	Control seco, acción doble y no independiente	
Ángulo máximo de dirección	35°	
Peso de operación (Kg)	ROPS	1970
	CAB	2070
Contrapesos (Kg)	Delanteros Cantidad*peso	6*20
	Traseros Cantidad*peso	2*40
Distancia entre ejes (mm)	1840	
Altura mínima del suelo (mm)	Delantera	280
	Trasera (Estructura del eje trasero deslizante,ajustable sin escalonamientos)	1000
Trocha (mm)	Delantera	1000-1100
	Trasera	
Neumático	Delantera	6.5-16
	Trasera	11.2-24
Capacidad de elevación a punto de bisagra (kg)	1500	
Capacidad de Elevación a punto 610mm (kg)	1240	
Categoría de suspensión	CAT I con rótula CAT II	
Caudal hidráulica L/min	23.2	
Toma de fuerza	Cantidad de estrias	6 estrias
	Velocidad de rotación (rpm)	540/1000
Velocidad	Delantera (km/h)	2.25-29.37
	Trasera (km/h)	3.32-10.14
Dimensión (mm)	3660*1285*2225(ROPS)/2425(CAB)	
Radio mínimo de giro (m)	5.2±0.3	
Máxima tracción (KN)	17	
Tanque de combustible (L)	60L(Ubicado inferior)	

Las especificaciones y el diseño están sujeto a modificaciones sin previo aviso



MOTORPART

Distribuidora

Juan Pablo II 265 bis
Rosario - Santa Fe
Tel: +54 341 5288928

www.motorpart.com.ar